

Travaux de la station d'épuration : on rattrape lentement le retard

Les travaux de réalisation de la station d'épuration (Step) vont bon train. Anne-Sophie Chaffard, ingénieur dans un bureau d'études, assure le suivi de ce chantier engagé par le maître d'ouvrage la communauté de communes du pays de Cruseilles (CCPC).

Dimensionnée pour 250 équivalents-habitants, la Step permettra de recevoir les eaux usées de la commune selon le type de filtration "macrophytes", plantée de roseaux. La durée des travaux, évaluée à trois mois et demi, se trouve en décalage en fonction d'intempéries causées par la neige et la pluie, mais elle est en voie d'achèvement aujourd'hui. Elle est prête à fonctionner puisque le déversoir d'orage, le dégrilleur, le canal de comptage et l'ouvrage de siphonage sont



Aux côtés d'Anne-Sophie Chaffard, Pierre Gal, maire du Sappey, Xavier Brand, vice-président de la CCPC chargé de l'assainissement et techniciens et ouvriers.

réalisés ainsi que les trois bassins qui vont recevoir les roseaux prochainement. L'alternance des filtres, à la demande, permettra de réparer l'arrivée des effluents. L'ouvrage de siphonage n°2 déverse des eaux filtrées dans le dernier bassin planté

de roseaux, dernière étape avant de terminer sa course dans le ruisseau de proximité.

Noël Debernardo supervisera le fonctionnement de l'ensemble et il rappelle que cette station remplace l'ancienne fosse qui assurait

l'équivalent de 70 habitants. Le montant global des travaux effectués par l'entreprise Mendes et fils s'élève à 304 688,67 €, travaux financés par la CCPC, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, le syndicat mixte d'eau et d'assainissement et l'État. Yves Gal

LE SAPPEY

Aménagement des abords de l'église

Les projets lancés par l'équipe communale menée par Pierre Gal, maire du Sappey, se concrétisent. La deuxième tranche portant sur les travaux d'aménagement des abords, de l'éclairage de l'église et son clocher prend forme. Elle englobe la restauration des murs existants, notamment la réfection des joints des pierres, la pose de tablettes en granit sur le pourtour des murs, l'aménagement du chemin d'accès à l'église en béton

désactivé et bordures d'ornement avec plantation de fleurs, l'arborisation et l'engazonnement. Côté entrée, le parvis sera recouvert de dalles et marches en granit et la hauteur du muret recouvert de granit a été calculée pour s'asseoir. Il se prolongera sur le côté et l'arrière de l'église où l'espace sera fleuri et engazonné puis délimité par une bordure. Le monument aux morts recevra également un rafraîchissement, de même que l'éclairage. Y.G.

